

Convecteurs thermostatiques portables au gaz

Portable
thermostatic gas
convectors




GAZ PROPANE
PROPANE GAS

GAZ BUTANE
BUTANE GAS

THERMIBOX

- Fonctionnent sans alimentation électrique / Functions without electrical power supply
- Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé / Minimum dimensions and weight for easy movement
- Livrés prêt à l'emploi avec tuyau gaz et détendeur / Delivered ready to use with gas hose and pressure reducer
- Disponibles en 2 versions, butane ou propane, suivant le lieu d'utilisation / Available in 2 versions, butane or propane, according to the local use
- Fonctionnent sans bruit et sans ventilation / Functions silently and without air movement
- Se raccordent sur une bouteille de gaz propane ou butane suivant modèle / Connects to propane or butane gas bottles according to the model
- Thermostat d'ambiance réglable de 7 à 25°C en série pour un fonctionnement entièrement autonome / Adjustable ambient thermostat from 0 to 25 °C in series for an entirely autonomous operation
- Allumeur piézo intégré pour un allumage simple et rapide / Integrated push button starter for easy and rapid ignition
- Brûleur gaz atmosphérique en acier inoxydable / Stainless steel atmospheric gas burner
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple / Permanent flame control via thermocouple
- Contrôleur d'atmosphère stoppant automatiquement le fonctionnement de l'appareil en cas d'excès de gaz de combustion dans le volume à chauffer ou à tenir hors gel / Automatic atmosphere control stoppage in case of combustion gas excess in the area to be heated or to avoid freezing



Modèle -Model	THERMIBOX IB		THERMIBOX IP	
Puissance calorifique / Calorific power	W	4 000	W	4 000
	Kcal/H	3 450	Kcal/H	3 450
Gaz -Gas	Type	Butane (G30)	Type	Propane (G31)
Consommation max/Maximum consumption	Kg/H	0,28	Kg/H	0,28
Poids -Weight	Kg	6	Kg	6
Lieux d'utilisation/Area of use	Intérieur des locaux domestiques ou professionnels (température ambiante supérieure à 10°C impérative) (hors ERP, bureaux, bungalows, magasins, restaurants...)		Plein air, serres, intérieur des locaux professionnels (hors ERP, bureaux, bungalows, magasins, restaurants...)	
	Interior of domestic or professional buildings (ambient temperature superior than 10°C imperatively)		Exterior green houses or professional buildings (except public buildings, offices, bungalows, shops & restaurants)	
Dimensions A x B x C	cm	42,7 x 27 x 52	cm	42,7 x 27 x 52

SECOMA T
CHAUFFAGE